

KOSZTORYS  
OFERTOWY  
Remont drogi gminnej nr 001662T Beszowa od km 0+000 do km 0+280

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 Nawierzchnia</b>					
1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie d.1 $3 \times 2 \times 1 = 6 + 8 \times 1 = 14$	m <sup>2</sup>	14		
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie d.1 $280 \times 3,10 = 868 + 45$ ( rozjazd) $= 913 \times 0,1 = 91,30$	t	91.30		
3	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2.	m <sup>2</sup>	913		
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) d.1 $280 \times 3,00 = 840 + 45$ ( rozjazd) $= 885$	m <sup>2</sup>	885		
5	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm d.1 $280 \times 2 \times 1 = 560$	m <sup>2</sup>	560		
6	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 9cm d.1 $280 \times 2 \times 0,75 = 420$	m <sup>2</sup>	420		
Razem dział: Nawierzchnia					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: