

KOSZTORYS  
OFERTOWY  
Remont drogi gminnej nr 001952T Budziska od km 0+000 do km 0+297

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 Nawierzchnia</b>					
1 d.1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3x2=6	m <sup>2</sup>	6		
2 d.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 297x3,10=920,70+15 ( rozjazd) =935,70x0,1=93,57	t	93.57		
3 d.1	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2.	m <sup>2</sup>	935.70		
4 d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 297x3,00=891+15 ( rozjazd) =906	m <sup>2</sup>	906		
5 d.1	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 297x2x0,5=297	m <sup>2</sup>	297		
6 d.1	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 9cm 297x2x0,5=297	m <sup>2</sup>	297		
Razem dział: Nawierzchnia					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: