

KOSZTORYS  
OFERTOWY  
Remont drogi gminnej nr 001867T Słupiec - Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+825

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 Nawierzchnia</b>					
1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 5x1x2=10	m <sup>2</sup>	10		
d.1					
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 825x3,10=2557,50x0,1=255,75	t	255.75		
d.1					
3	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	2557.50		
d.1					
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 825x3,00=2475	m <sup>2</sup>	2475		
d.1					
5	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 825x2x0,5=825	m <sup>2</sup>	825		
d.1					
6	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 825x2x0,5=825	m <sup>2</sup>	825		
d.1					
Razem dział: Nawierzchnia					
<b>2 Utwardzenie zjazdów</b>					
7	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm (utwardzenie zjazdów na działki przykległe)	m <sup>3</sup>	20		
d.2					
Razem dział: Utwardzenie zjazdów					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: