

KOSZTORYS
OFERTOWY
Remont drogi gminnej nr 002023T Wolica most od km 0+000 do km 0+615

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Nawierzchnia					
1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3x1x3=9	m ²	9		
d.1					
2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 615x3,10=1906,50+215 (rozjazd) =2121,50x0,1=212,15	t	212.15		
d.1					
3	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2.	m ²	212.15		
d.1					
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 615x3,00=1845+215 (rozjazd) =2060	m ²	2060		
d.1					
5	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 615x2x0,5=615	m ²	615		
d.1					
6	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 615x2x0,5=615	m ²	615		
d.1					
Razem dział: Nawierzchnia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: